

| 製品仕様書                |   | 仕様書番号: G0015  |   |
|----------------------|---|---|---|
|                      |   | 発行年月日: 85.4.6   |   |
|                      |   | 改訂年月日: 03.3.4   |   |
| 品名: FP-5FBC F型同軸コネクタ |   |   |   |
| 項目                   | 規格値   | 備考  |   |
| 1. 公称インピーダンス         | 75 Ω  | EIAJ RC-5223A   |   |
| 2. 定格電圧              | 150 V AC  | EIAJ RC-5223A   |   |
| 3. 定格電流              | 1 A   | EIAJ RC-5223A   |   |
| 4. 使用周波数範囲           | DC ~ 1350 MHz   |   |   |
| 5. 電圧定在波比            | 1.2 以下  |   |   |
| 6. 使用温度範囲            | -40 ~ +85 °C  | EIAJ RC-5223A   |   |
| 7. 使用相対湿度            | 85 % 以下   | EIAJ RC-5223A   |   |
| 8. 接触抵抗              | 中心コンタクト間 : 5 mΩ 以下<br>外部導体間 : 5 mΩ 以下<br>ケーブルとプラグ間 : 10 mΩ 以下 | EIAJ RC-5223A   |   |
| 9. 耐電圧               | 500 V AC 1分間  | EIAJ RC-5223A   |   |
| 10. 絶縁抵抗             | 500 MΩ 以上 / 500 V DC  | EIAJ RC-5223A   |   |
| 11. 接続ナット強度          | 引張り強度 : 294 N 以上  | EIAJ RC-5223A   |   |
| 12. ケーブルクランプ強度       | 引張り強度 : 245 N 以上  |   |   |
| 13. ケーブル結合方式         | 中心導体 : 圧着式<br>外部導体 : 圧着式(圧着リング)                               | 圧着工具:KCT-57   |   |
| 14. 適合ケーブル           | 5C-FB   |   |   |
| 15. 外観・構造・寸法等        | 図番 : 0015M-00A  | 組立図   |   |
|                      |   | 承認  | 技術部   |
|                      |   |  |  |

株式会社 木村電気工業