

製品仕様書		仕様書番号: G1262	
		発行年月日: 84.5.18	
		改訂年月日: 02.11.15	
品名: NP-FJ 変換アダプタ(Nプラグ・Fジャック)			
項目	規格値	備考	
1. 公称インピーダンス	不整合		
2. 定格電圧	150 V AC		
3. 定格電流	1 A		
4. 使用周波数範囲	DC ~ 1350 MHz		
5. 電圧定在波比	1.5±0.15 / 50Ω計でF側75Ω終端	不整合	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C		
7. 使用相対湿度	85 % 以下		
8. 接触抵抗	中心コンタクト間 : 5 mΩ 以下 外部導体間 : 5 mΩ 以下		
9. コンタクト保持力	0.49 N (50 gf) 以上	F側コンタクト	
10. 耐電圧	500 V AC 1分間		
11. 絶縁抵抗	500 MΩ 以上 / 500 V DC		
12. 気密性	非防水型		
13. 標準締付トルク	4.9 N・m (50 kgf・cm)	N側締付	
	2.0 N・m (20 kgf・cm)	F側締付	
14. 外観・構造・寸法等	図番 : 1262M-00	組立図	
		承認	技術部
			

株式会社 木村電気工業